

## Tragrolle 401



### Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung		A...M...	A...JGM...	A...SW...
Achs-Ø	EL=			
8	RL+	19		
10	RL+	18	6	6
12	RL+	20	6	6
14	RL+	22	6	6
17	RL+	22	6	6

### Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A8	A10	A12	A14	A17
40 x 1,5	x	x	x	x	
50 x 2	x	x	x	x	x

# Tragrolle 401

## Lagertyp

Lagerung

Tragfähigkeit/Tragrolle

max. Geschwindigkeit

Temperaturbereich

Optional

## Kunststoff - Lagerboden

Präzisionskugellager (Serie 6003,6202) nach DIN 625 lieferbar in 2RS, Z, ZZ Standard Serie 6202ZZ

1.600N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)

1,2 m/s

-5 bis +60 C

Wahlweise mit V-Ring Abdichtung

## Bestellbeispiel

Typ	401 ZZ - 50x2 STI A12 IGM 8x15 EL=450mm
Typ Lager	ZZ
Kugellagerabdichtung	STI
Rohr-Ø und Wandstärke	50x2
Rohrgüte	A12
Achs-Ø	8
Achsende	IGM
Einbaulänge	15 EL=450mm